
DAS LICHT 24
the new arts of light

LED TRACK LIGHT






FLOW



F1



F2

FLOW L ...der „große“ für den professionellen Bereich



FLOW S ...der „kleine“ für Zuhause




FLOW



A-A++ Spektrum A⁺⁺–E

LED · 50.000h · 330° · 90° · 36°

Beschreibung	FLOW Round LED für 3-Phasen HV-Stromschiene inkl. 3-Ph. Adapter			
Systemleistung	15 W		28 W	
CRI	> 90 Ra			
CCT	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Lumen	1320 lm	1420 lm	2217 lm	2315 lm
Abstrahlwinkel	36°			
Spannung	220–240 V ~50/60 Hz			
Treiber	350 mA · nicht-dimmbar		700 mA · nicht-dimmbar	
Material	Aluminium/Kunststoff PM			
Maß-D/H/B/T/X	8,6/11,4/3,3/4,6/16,2 cm		12/14,5/4,5/5,8/20,7 cm	



Bezeichnung	Farbe (RAL)	CCT	Lumen	Abstrahl-winkel	Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.	UVP
TL-FLOW S Round	weiß (9016)	3000 K	1320 lm	36°	15 W	0,4 kg	M3-24009	139,90 €
TL-FLOW S Round	schwarz (9017)	3000 K	1320 lm	36°	15 W	0,4 kg	M3-24010	139,90 €
TL-FLOW S Round	weiß (9016)	4000 K	1420 lm	36°	15 W	0,4 kg	M3-24011	139,90 €
TL-FLOW S Round	schwarz (9017)	4000 K	1420 lm	36°	15 W	0,4 kg	M3-24012	139,90 €
TL-FLOW L Round	weiß (9016)	3000 K	2217 lm	36°	28 W	0,6 kg	M3-24017	159,90 €
TL-FLOW L Round	schwarz (9017)	3000 K	2217 lm	36°	28 W	0,6 kg	M3-24018	159,90 €
TL-FLOW L Round	weiß (9016)	4000 K	2315 lm	36°	28 W	0,6 kg	M3-24019	159,90 €
TL-FLOW L Round	schwarz (9017)	4000 K	2315 lm	36°	28 W	0,6 kg	M3-24020	159,90 €

F1 ... der „Starke“ für den professionellen Bereich



... erhältlich in den Farben schwarz & weiß, sowie in den Lichtfarben 3000K & 4000K



F1






A-A++ Spektrum A⁺⁺–E

LED · 50.000h · 350° · 90° · 38°

Beschreibung	F1 LED Strahler für 3-Phasen HV-Stromschiene inkl. 3-Ph. Adapter	
Systemleistung	30 W	
CRI	> 90 Ra	
CCT	3000 K	4000 K
Lumen	2850 lm	3070 lm
Abstrahlwinkel	38°	
Spannung	220–240 V ~50/60 Hz	
Treiber	750 mA · nicht-dimmbar	
Material	Aluminium/Glas	
Maß-D/L/H	9/18,2/15,5 cm	



Bezeichnung	Farbe	CCT	Lumen	Abstrahl-winkel	Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.	UVP
TL-F1 LED	weiß	3000 K	2850 lm	38°	30 W	1,215 kg	M3-24000	129,90 €
TL-F1 LED	schwarz	3000 K	2850 lm	38°	30 W	1,215 kg	M3-24002	129,90 €
TL-F1 LED	weiß	4000 K	3070 lm	38°	30 W	1,215 kg	M3-24001	129,90 €
TL-F1 LED	schwarz	4000 K	3070 lm	38°	30 W	1,215 kg	M3-24003	129,90 €
Reflektor				24°			M3-24004	4,95 €

F2 ... der „Allrounder“ für alle Bereiche



... erhältlich in den Farben schwarz & weiß, sowie in den Lichtfarben 3000K & 4000K



F2






A-A++ Spektrum A⁺⁺–E

LED · 50.000h · 350° · 90° · 36°

Beschreibung	F2 LED Strahler für 3-Phasen HV-Stromschiene inkl. 3-Ph. Adapter	
Systemleistung	25 W	
CRI	> 80 Ra	
CCT	3000 K	4000 K
Lumen	2310 lm	2430 lm
Abstrahlwinkel	36°	
Spannung	220–240 V ~50/60 Hz	
Treiber	600 mA · nicht-dimmbar	
Material	Aluminium/PM	
Maß-D/L/H	8/15/12,5 cm	



Bezeichnung	Farbe (RAL)	CCT	Lumen	Abstrahl-winkel	Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.	UVP
TL-F2 LED	weiß (9016)	3000 K	2310 lm	36°	25 W	0,712 kg	M3-24005	99,90 €
TL-F2 LED	schwarz (9005)	3000 K	2310 lm	36°	25 W	0,712 kg	M3-24007	99,90 €
TL-F2 LED	weiß (9016)	4000 K	2430 lm	36°	25 W	0,712 kg	M3-24006	99,90 €
TL-F2 LED	schwarz (9005)	4000 K	2430 lm	36°	25 W	0,712 kg	M3-24008	99,90 €

BEST PRICE

DAS LICHT 24
the new arts of light

M3 Concept GmbH
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
Germany

Telefon +49. (0) 64 41-90 27-0
Fax +49. (0) 64 41-90 27-99

E-Mail info@daslicht24.de
Shop www.daslicht24.de

GF Martin Gehrs,
Michael Bärenz



Preise zzgl. MwSt. & Versand. Stand 04/2019
Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter garantie.daslicht24.de